



energosum

sisteme de cochilii termoizolatoare



Placi din poliuretan rigid cu densitatea de 35 kg/mc

SISTEME DE COCHILII TERMOIZOLATOARE

Contact:



Telefon: 0745.619.499



Adresa: Alba Iulia, Str. Calea Labului Nr. 36. Județul Alba



E-mail: energosum@yahoo.com

www.energosum.ro

FIȘA TEHNICĂ

Placi din Poliuretan Rigid cu Densitatea de 35 kg/mc

<i>Nr. crt.</i>	<i>Caracteristica</i>	<i>UM</i>	<i>Valori determinate</i>	<i>Normativ</i>	
1	Densitate	Kg/m ³	33 - 37	EN 1602	
2	Rezistenta la compresiune la o deformatie de 10 %	kPa	175 pe oriz 150 pe vert	EN 826	
3	Rezistenta la rupere forfecare Rezistenta la rupere la tractiune	kPa kPa	Min 150 300 pe oriz 150 pe vert	EN 1607	
4	Absortia de apa, 168 h	%	< 2	EN 12087	
5	Stabilitatea dimensionala 24 h la -30C	% lung gros	1,5 resp. 1,0	EN 1604	
6	Stabilitatea dimensionala 48 h la -70C	% vol.	1,5	EN 1604	
7	Intervalul de temperatura in care se poate utiliza produsul	C	-100...+100		
8	Viteza de ardere	cm/min	9	EN 13501-1	
9	Continut de pori deschisi	%	Max 10	ISO 4590	
10	Conductivitatea termica	W/mK	0,020-0,023	EN 13165	
11	Clasa de combustibilit.		E	EN 13501-1	